T1
T2
T3
T4
T5
C1
C2
C3
Recharge granulométrique
L'Anille
Vanne à remplacer
Création d'un chemin piéton largeur = 2m
Chemin piéton existant à réhabiliter après travaux de terrassement
Reprise de la berge
Clôture existante à remplacer par clôture ranch en bois avec rapprochement par rapport à la voirie
Curage du plan d'eau
Torrent de Ceuron
Chemin existant à réhabiliter après travaux de terrassement
98.60
B
B'
98.49
Radier L:15m
Reprise de la berge
98.49
98.40
Radier L:12m
C
C'
Radier L:8m
Plage à aménager (option)
98.34
D'
Fosse
Radier L:6m
98.29
Mise en place d'une passerelle piéton (option)
D
98.23
Radier L:8m
Radier L:5m
98.19
E'
Radier L:7m
Chemin piéton à créer l=2 m
Cale de mise à l'eau à conserver
E
F'
98.14
Berge à retravailler
Chemin piéton à réhabiliter après travaux
98.06
F
Radier L:10m
97.98
Chemin existant à réhabiliter après travaux de terrassement
Ponton à faire : largeur 2 m Longueur 25 m
97.90
Radier L:6m
97.85
Mise en place d'une passerelle piéton
G
Tranche 2
Pluvial à reprendre
97.76
G'
Radier L:12m
Radier L:5m
Radier L:4m
97.72
Ponton et cale à retirer
Pluvial à reprendre
97.69
Reprise de la berge
Radier L:10m
Radier L:5m
Tranche 1
H
Radier L:12m
97.65
Mur existant à démolir
Aménagement d'un espace vert engazonné après
Aménagement d'un abri remise à niveau
Aménagement d'un abri pêcheur et d'un ponton de pêche avec accès PMR L: 10m l: 1.50m
Ile à aménager
Installation de toilettes sèches
97.57
I
Radier L:4m
Chemin existant à réhabiliter après travaux de terrassement
H'
Grillage à retirer + haie à éclaircir
Radier L:10m
97.48
K
Aménagement d'un parking après remise à niveau
97.45
I'
lit emboité largeur : 22,8 m
Mise en place d'une clôture ranch en rondin de bois
Radier L:12m
97.37
K'
Aménagement d'une zone d'accès pour les services de lutte contre les incendies (remise à niveau du terrain)
Reprise de la berge
97.29
Chemin piéton à créer l = 2
Mise en place d'une buse d'évacuation
Plateforme de service SDIS L: 8m l: 4m
Radier L:12m
97.20
Soutènement et clôture à réaliser
Digue à créer
97.11
lit de l'Anille largeur PB : 5,70 m hauteur PB : 0,70 m pente moyenne : 0,244 % alternance radiers/mouilles
étang NE : 98,28 m NGF
Radier L:7m
97.02
J
Radier L:6m
96.97
Radier L:12m
96.92
J'
Rehaussement du barrage
C3
96.83
Prolongement conduite moine + regard
Déversoir de crue 20 m + Passerelle piéton
Clôture grillagée à remplacer
Regards à rehausser
Moine à remplacer
A
96.74
Radier L:5m
L
96.70
L'
Remise à niveau du terrain et engazonnement
Reprise des parements existants
Déversoir + ouvrage de gestion à démolir
T10
T10
96.60
Radier L:12m
Reprise et confortement de la berge
Chemin piéton à créer l = 2
Nettoyage et réfection de la passerelle existante (peinture)
Chemin existant à remettre en état après travaux de terrassement
T7
T8
T9

Nivellement en mètre NGF rattaché au système NGF/IGN69. Projection Lambert-93 RGF93.

0 50 100 m
échelle : 1/3700

VILLE SAINT DE CALAIS
SERAMA Société d'Etudes pour la Restauration et l'Aménagement des Milieux Aquatiques

ETANG DE SAINT-CALAIS
Projet

N O E S

PLAN DE MASSE

Echelle : 1/3 700 | Format : A3

Date de création : 11/05/2023
Relevés terrain : 29/10/2020 et 08/07/2021